



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРАТНАФТА"
Україна, 39610, м.Кременчук, Полтавська обл., вул.Свіштовська, 3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00152307

Код за ДКУД 1003004

Випробувальний центр ПАТ "Укратнафта"

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 518

"06" листопада 2018 р.

Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5

ДСТУ 7687:2015



2Т342
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

Декларація про відповідність Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив від 23.12.2016 р.

Сертифікат відповідності №UA.056.П.00070-18 від 02.05.2018,
виданий органом з оцінки відповідності ДП "Полтавастандартметрологія", терміном дії з 02.05.2018 по 24.04.2021

Завод-виробник

ПАТ "Укратнафта"

Дата виготовлення

05.11.2018

Номер резервуара

799

рівень заповнення, (см)

920

кількість (т)

2832

Дата відбору проб

06.11.2018

Дата проведення лабораторних випробувань

06.11.2018

Найменування показника	Норма за ДСТУ 7687:2015	Норма за Технічним регламентом	Результат випробувань	Метод контролювання
1 Детонаційна стійкість: - октанове число за дослідним методом, не менше - октанове число за моторним методом, не менше	95 85	95 85	95,2 86,0	Згідно з ДСТУ 8737:2017 Згідно з ДСТУ 8736:2017
2 Тиск насиченої пари, кПа, в межах	50-90	50-90	53,2	Згідно з ДСТУ 4160:2003
3 Концентрація свинцю, мг/дм ³ , не більше	5	5	менше 5	Згідно з ДСТУ EN 237:2003
4 Густина за температури 15 °С, кг/м ³ , в межах	720-775	-	756,5	Згідно з ДСТУ ГОСТ 31072:2006
5 Фракційний склад: - об'ємна частка випаровування за температури 70 °С, %, в межах - об'ємна частка випаровування за температури 100 °С, %, в межах - об'ємна частка випаровування за температури 150 °С, %, не менше - температура википання кінцева, °С, не вище - об'ємна частка залишку після википання, %, не більше	20,0-50,0 46,0-71,0 75,0 210 2	- - - - -	28,0 51,0 83,0 204,0 1,2	Згідно з ГОСТ 2177-99 (метод А)
6 Вміст сірки, мг/кг, не більше	10	10	7,4	Згідно з ДСТУ EN ISO 20884:2012
7 Об'ємна частка вуглеводнів, %, не більше ніж: - олефінових - ароматичних	18 35	18 35	3,319 33,895	Згідно з ДСТУ 7686:2015
8 Об'ємна частка бензолу, %, не більше	1	1	0,50	Згідно з ДСТУ EN 12177:2009
9 Масова частка кисню, %, не більше	2,7	2,7	2,61	Згідно з ДСТУ 7683:2015
10 Об'ємна частка кисневмісних сполук, %, не більше: - метанол - (біо)етанол - ізопропіловий спирт - ізобутиловий спирт - третбутиловий спирт - етери (C5 і вище) - інші кисневмісні сполуки з температурою кінця кипіння, не вище ніж 210 °С	3,0 5 10 10 7 15 10	- 5,0 - - - - -	Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній 14,58 Відсутні	Згідно з ДСТУ 7683:2015
11 Вміст марганцю, мг/дм ³ , не більше	6	6	менше 2	Згідно з EN 16135:2011
12 Стабільність до окиснення (індукційний період), хв., не менше	360	-	більше 1200	Згідно з ДСТУ 7685:2015
13 Концентрація фактичних смол (промитих розчинником), мг/100 см ³ , не більше	5	-	2,5	Згідно з ДСТУ ГОСТ 1567:2006
14 Корозія на мідній пластинці (3 год за температури 50 °С), клас, не більше	1	-	1	Згідно з ДСТУ EN ISO 2160:2012
15 Зовнішній вигляд	Прозорий та світлий з різними відтінками залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води	-	Прозорий та світлий без механічних домішок та води	Відповідно до 9.4 ДСТУ 7687:2015

Відомості про присадки (добавки): застосовується багатофункціональний пакет присадок марки Keropur® ENERGY концерну BASF з миючими властивостями у кількості 0,055±0,0055 % мас.

Гарантійний термін зберігання - 6 місяців від дати виготовлення

Висновок: за перевіреними показниками проби БЕНЗИН АВТОМОБІЛЬНИЙ А-95-ЄВРО5-Е5 ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДСТУ 7687:2015 та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

В.о. начальника центральної заводської лабораторії -
начальника відділу технічного контролю
Лаборант хімічного аналізу (старший по зміні)

О.В. Зінченко

Н.М. Федоренко